

Serie Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus

La soluzione facile e sicura per connettere i partecipanti all'interno e all'esterno dell'organizzazione e offrire loro la migliore esperienza di collaborazione e videoconferenza possibile

La serie Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus è una soluzione firewall traversal di sicurezza che abbatte le barriere comunicative e permette ai team di collaborare in modo più efficiente tramite audio e video. Facendo leva sugli investimenti per la sicurezza esistenti, la soluzione offre agli utenti esterni un metodo sicuro per partecipare alle riunioni e collaborare con le persone all'interno dell'azienda in sale conferenze, su computer desktop e dispositivi mobili. Le soluzioni Polycom® VBP® Plus assicurano qualità video ottimizzata di livello aziendale attraverso l'erogazione efficiente dei servizi, nonché l'identificazione e la prioritizzazione delle applicazioni aziendali.

La serie Polycom® VBP® Plus supporta tutte le soluzioni di telepresenza, gli endpoint di videoconferenza e i bridge per conferenze multipoint basati su standard. La tecnologia firewall traversal basata su standard offre agli utenti di soluzioni Polycom per sale conferenze, dispositivi desktop e mobili l'accesso sicuro senza bisogno di una VPN (Virtual Private Network).

La Serie Polycom® VBP® Plus integra funzioni di sicurezza avanzate e una suite completa di funzionalità di rete in un singolo Session Border Controller facile da utilizzare. Questa gamma di soluzioni fornisce prestazioni superiori per servizi multipli simultanei, tra cui video, voce, dati, monitoraggio della qualità audio e gestione del traffico, garantendo le capacità necessarie alle piccole e medie aziende. La qualità video risulta ottimizzata grazie alla funzione esclusiva di gestione dell'ampiezza di banda che identifica e accelera il traffico video con gestione prioritizzata, traffic shaping, controllo di ammissione delle chiamate e applicazione dei criteri.

Polycom offre soluzioni intuitive e di grande impatto attraverso cui realizzare appieno il potenziale della collaborazione umana. Le nostre soluzioni di collaborazione audio, video e contenuti consentono a tutti i membri del team di collaborare in modo facile e veloce.



- Collaborazione video sicura su dispositivi mobili dentro e fuori dall'ufficio
- Accelerazione del ROI nelle reti esistenti estendendo la collaborazione video a nuovi gruppi di utenti in modo facile
- Aumento della qualità della comunicazione con clienti, partner e colleghi distanti
- Riduzione dell'impatto di flussi video e voce sulla rete tramite l'ottimizzazione sicura del traffico
- Interoperabilità con endpoint video, gatekeeper e piattaforme per conferenze multipoint basati su standard
- Sicurezza completa e gestione semplificata, unite a qualità e affidabilità elevate, per un'esperienza utente eccezionale e un minore carico di lavoro amministrativo per l'IT

Specifiche della serie Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus

Principali caratteristiche

- Gatekeeper/SIP registrar integrati
- Utenti remoti SIP e H.323 (endpoint forniti/registrati)
- Utenti ospiti SIP e H.323 (endpoint non forniti/non registrati)
- Chiamate SIP e H.323 business-to-business
- Controllo chiamate lato WAN/lato LAN
- Configurazione ridondante 1:1
- Provisioning per gli endpoint Polycom inclusi RealPresence® Desktop e RealPresence® Mobile

Capacità del sistema e licenze

- Polycom® VBP 7301 offre un range di capacità che va da 5 a 100 chiamate simultanee
- Il dispositivo è preconfigurato con una capacità di cinque licenze per le chiamate. È possibile estendere la capacità aggiungendo un pacchetto di altre cinque licenze

Gestione del sistema

- Interfaccia GUI sicura e basata sul Web
- Interfaccia GUI integrata per amministrazione e provisioning
- SSH, telnet
- Porta seriale RJ-45
- SNMP v1 o v3 (MIB-II)
- Supporto per syslog esterno
- Registri attività dell'interfaccia GUI H.323
- Disconnessione chiamate in base a criteri amministrativi tramite H.323/SIP

Sicurezza

- Firewall per funzionalità VoIP
- SIP-TLS
- Implementazioni di NAT/DMZ statici
- Gestione dei criteri di registrazione del firewall statici e dinamici tramite H.323/SIP
- Gestione dei criteri del firewall B2B
- Topology Hiding
- Creazione di report su syslog esterni per attacchi DDOS/DOS
- Sistema operativo Linux rafforzato

Specifiche hardware

- 3 porte Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
- Dimensioni: 17,2", 1,73" (1U), 17,5" (L x A x P)
- Peso: 5,78 kg
- Alimentazione: 100/240 V CA - selezione automatica, da 50 a 60 Hz - ingresso CA massimo 200 W
- Garanzia hardware - 3 anni
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
- Umidità relativa: da 10% a 90%
- Output termico: 682 BTU/h

Conformità hardware

- Conforme alla direttiva RoHS 2.0
- Conforme alla direttiva RAEE
- UL/cUL, LVD, UL-AR
- FCC, parte 15 Classe A, ICES-003, VCCI Classe A, CCC, C-tick
- CE

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e per i contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente che assicurano la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it

