

▶ Polycom® CX3000 Telefono per conferenze IP

Telefono per conferenze IP ad alte prestazioni ottimizzato per Microsoft® Lync™ Server 2010

Il telefono per conferenze IP Polycom® CX3000 fornisce prestazioni di teleconferenza eccezionali negli ambienti Lync Server 2010. È dotato della tecnologia HD Voice™ di Polycom per chiamate con un audio di purezza cristallina e un'interoperabilità estesa con Lync Server per un'esperienza utente migliorata e un'installazione e una configurazione semplificate.

Il telefono per conferenze IP CX3000 è dotato di un software Microsoft Lync 2010 integrato in grado di offrire ai partecipanti alle teleconferenze un'interfaccia utente familiare. L'ampio display a colori ad alta risoluzione e i semplici pulsanti di navigazione garantiscono comandi di composizione familiari, accesso al calendario e alle directory e indicazione di presenza. Il telefono per conferenze è inoltre dotato di una porta USB per funzioni "Better Together" quando ci si collega a un PC che utilizza il software Lync 2010. Per gli amministratori IT, la perfetta integrazione con Lync 2010 e l'alimentazione Power over Ethernet (PoE) integrata rendono l'installazione semplice e completa.

Grazie alla tecnologia Polycom HD Voice, il telefono per conferenze IP Polycom CX3000 è in grado di incrementare la produttività e agevolare l'ascolto trasformando le normali teleconferenze in conversazioni interattive nitide. La combinazione di tecnologia Microsoft RTAudio e tecnologia Polycom Acoustic consente di acquisire fedelmente sia le frequenze più basse che quelle più alte della voce umana per la creazione di teleconferenze con audio della massima nitidezza.

Le prestazioni audio e acustiche del telefono per conferenze IP Polycom CX3000 dimostrano il motivo per cui Polycom è leader mondiale nel mercato dei telefoni per conferenze da quasi 20 anni. Grazie a funzioni che vanno dalla tecnologia full-duplex, che consente di eliminare il rischio di fastidiose interruzioni, fino ai più recenti miglioramenti per l'eliminazione dell'eco, solo Polycom è in grado di offrire un telefono per conferenze che assicura prestazioni senza straordinarie. Le teleconferenze diventano più produttive ed efficienti grazie a tre microfoni altamente sensibili con una copertura a 360° che consente agli utenti di parlare normalmente ed essere compresi chiaramente fino a oltre 3,5 metri di distanza. Il telefono è inoltre dotato di una tecnologia che blocca le interferenze provenienti da telefoni cellulari e altri dispositivi wireless, per comunicazioni chiare senza il rischio di distrazioni.

Polycom offre il più completo portafoglio di soluzioni di collaborazione audio e video per gli ambienti UC Microsoft. Polycom e Microsoft offrono un set completo di soluzioni di collaborazione unificato e intuitivo che consente a individui e a gruppi di vedere, ascoltare e parlare in modo istantaneo con i colleghi di tutto il mondo. Il risultato è una maggiore collaborazione, operazioni più rapide e processi decisionali più informati e veloci. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.polycom.com/microsoft.



- ▶ **Nitidezza audio senza pari** – La tecnologia HD Voice di Polycom rende le chiamate in conferenza straordinariamente nitide e naturali.
- ▶ **Chiamate in conferenza più produttive** – La tecnologia Acoustic Clarity™ brevettata da Polycom offre prestazioni straordinarie durante le conferenze telefoniche.
- ▶ **Garanzia di un ascolto forte e chiaro** – Godetevi una copertura di ricezione del microfono superiore a 3,5 metri, con disponibilità di microfoni di espansione opzionali.
- ▶ **Esperienza utente completa** – Usfruite della stessa familiare esperienza Lync Server dei telefoni desktop Polycom CX.
- ▶ **Accesso semplice al calendario e alle directory** – Progettato per un supporto efficace delle funzioni Lync Server.
- ▶ **Funzionamento semplice e rapido** – Alimentazione Power over Ethernet integrata, con disponibilità del kit di alimentazione CA.

Specifiche di Polycom CX3000

Telefono per conferenze IP Polycom CX3000

Audio - Generale

- HD Voice di Polycom (tecnologia Polycom Acoustic Clarity™, design meccanico e supporto codec a banda larga)
- Regolazione del volume per ciascun canale audio con feedback visivo
- Rilevamento attività vocale
- Inserimento rumore di comfort
- Generazione di tonalità DTMF/carico di eventi DTMF da trattare
- Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
- Sincronizzazione dei dati (jitter buffer)
- Recupero dei pacchetti persi
- Eliminazione dei rumori di fondo
- Immunità telefono cellulare
- Controllo automatico del guadagno
- Riduzione dinamica del rumore
- Eliminazione dell'eco

Audio - Altoparlante/Microfono

- Frequenza di risposta altoparlante, 200 - 7 kHz
- Volume altoparlante, con picco massimo a 0,5 metri: 85 dB
- Altoparlante vivavoce full-duplex, conforme agli standard IEEE 1329 Type 1
- Eliminazione dell'eco
- Frequenza di risposta microfono: 150 - 7 kHz
- Ricezione microfono: 3,5 m

Supporto CODEC

- Microsoft RTAudio
- G.722.1
- G.711 (banda stretta, A-law e μ -law)

Alimentazione

- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af-2003 integrata con rilevamento automatico (Classe 3)
- Kit di alimentazione CA opzionale

Interfaccia utente

- Display, 3,5", display grafico QVGA TFT a colori a 24 bit, 320 x 240 pixel con funzionalità caratteri Unicode
- Retroilluminazione con LED a luminosità regolabile
- Disattivazione automatica della retroilluminazione quando non in uso

Accessibilità

- Opzione schermo con interfaccia utente grafica ad alto contrasto (software)
- Compatibilità con gli adattatori TTY disponibili in commercio

Pulsanti/tasti

- Tastiera a 12 pulsanti, 0 - 9, *, #
- Aumento e riduzione volume
- Navigazione a 2 direzioni: su, giù, selezione

- Home, Precedente
- 2 tasti interattivi + Menu
- Agganciato/sganciato
- Pulsante attivazione/disattivazione audio

Indicatori, LED

- Indicatore pausa/disattivazione audio/chiamata/ suoneria (x 3)
- Indicatore di presenza

Connettività

- Ethernet 10/100 Base-T singola con porta connettore RJ45
- PoE Ethernet 10/100 Base-T classe singola IEEE 802.3af
- Porta dispositivo USB, tipo B femmina
- 2 porte MIC di estensione

Accessori inclusi

- Cavo Ethernet, 7,5 m
- Cavo USB, A a B (per "Better Together"), fissabile al dispositivo, 2 m

Accessori disponibili separatamente

- Kit di alimentazione CA con PSU da 48 V, cavo iniettore alimentazione PoE e cavo di linea di 2 m con connettore locale
- Due microfoni di estensione con cavi da 3 m

Caratteristiche fisiche

- Peso: console: 724 g; confezione, con tutti gli accessori inclusi: 1.852 kg
- Dimensioni (p x l x a): telefono: 365 x 324 x 67 mm, confezione: 341 x 452 x 92 mm
- Slot blocco cavo di sicurezza

Condizioni operative:

- Temperatura: da 0 a +40 °C
- Umidità relativa: dal +10% al 90%, senza condensa

Temperatura di stoccaggio:

- da -40 a +85 °C

Certificazioni normative

- Sicurezza elettrica
 - UL60950-1 (USA/Canada)
 - IEC/EN60950-1 (UE)
 - GOST (Russia)
 - KCC (Corea)
- EMC - Generale
 - CISPR22
- EMC - USA (Classe B)
 - FCC parte 15
- EMC - Canada (Classe B)
 - ICES00.3: 1998
- EMC - UE (Classe B)
 - EN 55022
 - EN 55024

- EMC - ROW (Classe B)
 - C/A-Tick (Australia)
 - VCCI (Giappone)
 - GOST (Russia)
 - KCC (Corea)
 - TRA (Emirati Arabi Uniti)
 - Telepermit PTC220 (Nuova Zelanda)

Lingue dell'interfaccia utente

- Inglese

Le lingue seguenti saranno supportate da dicembre 2010

- Francese
- Spagnolo
- Tedesco
- Italiano
- Olandese
- Russo
- Portoghese brasiliano
- Giapponese
- Coreano
- Cinese semplificato
- Cinese tradizionale
- Finlandese
- Svedese
- Norvegese
- Danese

Funzionalità software:

- Prerequisiti:
 - Microsoft Lync Server 2010
 - Microsoft Lync 2010
- Modalità base
 - Contatti
 - Foto
 - Indicatore di attesa con messaggio
 - Funzioni IP-PBX aziendali standard, CAC, Sopravvivenza, E911 (solo USA), parcheggio delle chiamate e così via
 - Supporto di Teleworker
 - Esperienza di conferenza straordinaria
- Modalità avanzata
 - Elenchi posta vocale individuali
 - Calendario
 - Partecipazione a conferenze
 - "Better Together"
 - Registri chiamate integrazione Lync

Numero parte

- 2200-15810-025

Garanzia

- 12 mesi

Polycom CX3000 include:

- Console telefonica per conferenze
- Cavo Ethernet da 7,5 metri circa
- Cavo USB captive
- Guida introduttiva
- Scheda di garanzia

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
Largo Donegani, 2, 20121 Milano
T +800 78 95 07 | F +39 02 5821 5400
www.polycom.it

