

## ▶ Telefono IP Polycom® CX600

Il telefono desktop UC con funzionalità complete, ottimizzato per l'utilizzo con ambienti Lync™ Server 2010, aiuta gli utenti che lavorano in ufficio a ottimizzare la produttività.

Il telefono IP Polycom® CX600 offre tutte le caratteristiche incluse negli ambienti Lync Server 2010 per fornire un telefono desktop convenzionale ed economico. È dotato di tecnologia HD Voice™ di Polycom per chiamate con un audio di purezza cristallina e un'interoperabilità estesa con la piattaforma Lync Server 2010 in grado di ottimizzare la produttività degli utenti che lavorano in ufficio.

Il software nativo Lync 2010 Phone Edition fornisce un'interfaccia utente completa per effettuare, ricevere e gestire le chiamate. L'ampio display a colori da 3,5" ad alta risoluzione e i semplici pulsanti di navigazione garantiscono comandi di composizione familiari, accesso al calendario e alle directory e indicazione di presenza. Il telefono CX600 è dotato inoltre di una porta USB per garantire funzionalità "Better Together" opzionali in caso di utilizzo con un PC.

L'integrazione perfetta con Lync Server migliora l'esperienza utente e fornisce un'installazione e una configurazione semplici. Le porte dual Gigabit Power over Ethernet (PoE) integrate forniscono una connessione dati completa ad alta velocità tra la rete e il computer di un utente per l'esecuzione di applicazioni a elevato utilizzo di banda sul desktop dell'utente.

Il telefono desktop CX600 impiega la tecnologia HD Voice di Polycom, grazie alla quale le chiamate risultano estremamente nitide e naturali. La tecnologia HD Voice di Polycom incorpora l'audio a banda larga Microsoft RTAudio con la tecnologia Polycom Acoustic Clarity™ per un audio di purezza cristallina e privo di eco, nonché un'architettura interna ottimizzata per offrire una riproduzione audio ad alta fedeltà.

Polycom offre il più completo portafoglio di soluzioni di collaborazione audio e video per gli ambienti UC Microsoft. Polycom e Microsoft offrono un set completo di soluzioni di collaborazione unificato e intuitivo che consente a individui e a gruppi di vedere, ascoltare e parlare in modo istantaneo con i colleghi di tutto il mondo. Il risultato è una maggiore collaborazione, operazioni più rapide e processi decisionali più informati e veloci. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web [www.polycom.com/microsoft](http://www.polycom.com/microsoft).



- ▶ **Qualità audio rivoluzionaria** – Tecnologia HD Voice™ di Polycom nel ricevitore, nella cuffia e nell'altoparlante per una nitidezza e una qualità audio eccezionali
- ▶ **Telefono IP standalone per l'utilizzo con il software Lync Server** – Il client integrato non richiede un PC per effettuare chiamate e ottenere l'accesso a informazioni di contatto personali, registri chiamate, informazioni di calendario o altre funzioni avanzate
- ▶ **Indicatori di presenza avanzati** – Indicatori dello stato di presenza su schermo per ciascuno dei contatti di un utente e un LED grande e luminoso che mostra lo stato di presenza corrente
- ▶ **Supporto di Gigabit Ethernet** – Investimento in infrastrutture di rete predisposte per ampliamenti futuri
- ▶ **Collaborazione esclusiva** – Polycom offre l'unica linea completa di soluzioni di comunicazione integrate audio e video per gli strumenti di collaborazione Microsoft

OPTIMIZED FOR

Microsoft® Lync™

# Specifiche di Polycom CX600

## Prestazioni audio e acustiche

### Audio - Generale

- Tecnologia HD Voice di Polycom (tecnologia Polycom Acoustic Clarity, design meccanico e supporto codec a banda larga)
- Regolazione del volume per ciascun canale audio con feedback visivo
- Rilevamento attività vocale
- Inserimento rumore di comfort
- Generazione di tonalità DTMF/carico di eventi DTMF da trattare
- Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
- Sincronizzazione dei dati (jitter buffer)
- Recupero dei pacchetti persi
- Eliminazione dei rumori di fondo
- Immunità telefono cellulare
- Controllo automatico dell'acquisizione
- Riduzione dinamica del rumore
- Eliminazione dell'eco

### Audio - Ricevitore

- Frequenza di risposta ricevitore: 150 - 7 kHz
- Conformità con la sezione 508 delle norme ADA : comma B 1194.23 (tutto)
- Compatibilità con protesi acustiche (accoppiamento magnetico)

### Audio - Porta cuffia

- Porta cuffia RJ-9 dedicata
- Frequenza di risposta cuffia: 150 - 7 kHz

### Audio - Altoparlante

- Altoparlante vivavoce full-duplex, conforme agli standard IEEE 1329 Type 1
- Acoustic Echo Cancellation
- Frequenza di risposta altoparlante, 200 - 7 kHz
- Volume altoparlante, con picco massimo a 0,5 metri: 81 dB
- Frequenza di risposta microfono: 150 - 7 kHz
- Ricezione microfono: 2,5 m

### Supporto CODEC

- Microsoft RTAudio
- G.722.1
- G.711 (banda stretta, A-law e  $\mu$ -law)

### Alimentazione

- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af-2003 integrata con rilevamento automatico (Classe 2)
- Kit di alimentazione CA opzionale

### Interfaccia utente

- Display, 3,5", display grafico QVGA TFT a colori a 24 bit, 320 x 240 pixel con funzionalità caratteri Unicode
- Retroilluminazione con LED a luminosità regolabile
- Disattivazione automatica della retroilluminazione quando non in uso

### Accessibilità

- Opzione schermo con interfaccia utente grafica ad alto contrasto (software)
- Porta cuffia TTY compatibile
- Compatibilità con gli adattatori TTY disponibili in commercio
- Porta ricevitore TTY compatibile

### Pulsanti/tasti

- Tastiera a 12 pulsanti, 0 - 9, \*, #
- Aumento e riduzione volume
- Navigazione a 2 direzioni: su, giù, selezione
- Home, Precedente
- 2 tasti interattivi + Menu
- Hookswitch per ricevitore
- Attivazione/disattivazione audio
- Altoparlante
- Cuffia

### Indicatori, LED

- Suoneria/chiamata/pausa
- Altoparlante
- Disattivazione audio
- Cuffia
- Posta vocale
- Indicatore di presenza

### Connettività

- Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T a 2 porte con porta connettore RJ45
- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T IEEE 802.3af
- Porta dispositivo USB, tipo B femmina
- Porta host USB, tipo A femmina (disattivata, per un utilizzo futuro)
- Porta cuffia, RJ-9
- Porta ricevitore, RJ-9

### Accessori inclusi

- Cavo Ethernet, 2 m
- Cavo USB, A - B (per "Better Together"), con connettore tipo B, 2 m
- Supporto a 3 posizioni per una regolazione dell'inclinazione

### Accessori disponibili separatamente

- Kit di alimentazione CA, 5 unità, con PSU da 24 V e cavo di linea di 2 m con connettore locale
- Kit di montaggio a parete: staffa con cavo patch Ethernet di circa 100 mm

### Fisico

- Peso: telefono con ricevitore: 993 g; confezione, con tutti gli accessori inclusi: 1,88 kg
- Dimensioni (p x l x a): telefono: 191 x 241 x 191 mm; confezione: 249 x 305 x 119 mm
- Slot blocco cavo di sicurezza

### Condizioni operative:

- Temperatura: da 0 a +40 °C
- Umidità relativa: dal +10% al 90%, senza condensa

### Temperatura di stoccaggio:

- da -40 a +85 °C

### Certificazioni normative

- Sicurezza elettrica
  - UL60950-1 (USA/Canada)
  - IEC/EN60950-1 (UE)
  - GOST (Russia)
  - KCC (Corea)
- EMC - Generale
  - CISPR22
- EMC - USA (Classe B)
  - FCC parte 15
- EMC - Canada (Classe B)
  - ICES00.3: 1998

- EMC - UE (Classe B)
  - EN 55022
  - EN 55024
- EMC - ROW (Classe B)
  - C/A-Tick (Australia)
  - VCCI (Giappone)
  - GOST (Russia)
  - KCC (Corea)
  - TRA (Emirati Arabi Uniti)
  - Telepermit PTC220 (Nuova Zelanda)

### Lingue dell'interfaccia utente

- Inglese

*Le lingue seguenti saranno supportate da dicembre 2010*

- Francese
- Spagnolo
- Tedesco
- Italiano
- Olandese
- Russo
- Portoghese brasiliano
- Giapponese
- Coreano
- Cinese semplificato
- Cinese tradizionale
- Finlandese
- Svedese
- Norvegese
- Danese

### Funzionalità software:

- Prerequisiti:
  - Microsoft Lync Server 2010
  - Microsoft Lync 2010
- Modalità base
  - Contatti
  - Foto
  - Indicatore di attesa con messaggio
  - Funzioni IP-PBX aziendali standard, CAC, Sopravvivenza, E911 (solo USA), parcheggio delle chiamate e così via
  - Supporto di Teleworker
  - Esperienza di conferenza straordinaria
- Modalità avanzata
  - Elenchi posta vocale individuali
  - Calendario
  - Partecipazione a conferenze
  - "Better Together"
  - Registri chiamate integrazione Lync

### Numero parte

- 2200-15987-025

### Garanzia

- 12 mesi

### Polycom CX600 include:

- Base telefono desktop CX600
- Supporto a 3 posizioni
- KIRK 4020
- Cavo spiraliforme del ricevitore da 1,8 m
- Cavo USB captive
- Guida introduttiva
- Scheda di garanzia

**Polycom Worldwide Headquarters**  
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588  
1.800.POLYCOM o +1.925.924.6000  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**Polycom EMEA**  
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK  
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom Italy S.r.l.**  
Largo Donegani, 2, 20121 Milano  
T +800 78 95 07 | F +39 02 5821 5400  
[www.polycom.it](http://www.polycom.it)

