

Polycom® CX5000

Unified Conference Station



Integrazione semplice di Microsoft Office Live Meeting 2007 e Microsoft Office Communications Server 2007 con l'esperienza della collaborazione video di gruppo.

Ritorno sull'investimento rapido e riunioni più produttive

Polycom® CX5000 Unified Conference Station integra Microsoft Office Live Meeting 2007 e Microsoft Office Communications Server 2007 con un'esperienza di collaborazione audio e video esclusiva, offrendo ai partecipanti remoti una visione panoramica a 360 gradi della sala conferenze e un'esperienza video che consente di seguire automaticamente il flusso della conversazione per riunioni più efficaci e produttive.

Riunioni coinvolgenti ed esclusive

La soluzione Polycom CX5000 integra Microsoft Live Meeting 2007 con materiale audio, video e contenuti di altro tipo, come servizio ospitato o tramite Microsoft Office Communications Server 2007. A tutti i partecipanti remoti verrà trasmessa una visione panoramica a 360 gradi dell'intera sala, con la possibilità di visualizzare in ogni momento tutti i presenti nella sala riunioni. Inoltre, i partecipanti potranno visualizzare un secondo video della persona che sta intervenendo grazie a un'avanzata tecnologia in grado di seguire il flusso della conversazione e di inquadrare automaticamente chi parla in ogni momento della conferenza. Entrambe le visualizzazioni, unite ai contenuti da condividere, sono tutte riportate sullo stesso schermo per i partecipanti remoti collegati alla stessa sessione Live Meeting 2007. In caso di utilizzo con il client Office Communicator 2007 in un ambiente Office Communications Server 2007, la visualizzazione della persona che sta parlando viene trasmessa a tutti i partecipanti remoti, integrando materiale audio, video e messaggistica istantanea in un'esperienza completa.

Installazione e utilizzo semplici

Un design intuitivo con funzionalità complete plug-and-play semplifica l'installazione e l'utilizzo di Polycom CX5000 senza la necessità di alcuna formazione particolare. Polycom CX5000 è un dispositivo USB che si collega facilmente a qualsiasi PC che utilizza Live Meeting 2007 o un client Office Communicator 2007. In una sala conferenze, chiunque sia in possesso di un PC laptop e di una di queste applicazioni può collegare semplicemente Polycom CX5000 al proprio PC e condividere materiale audio, video e contenuti di altro tipo con partecipanti remoti. Per connettersi alla riunione e visualizzare i video panoramici e della persona che sta parlando, i partecipanti remoti non hanno bisogno di apparecchiature aggiuntive: bastano un computer e una connessione di rete.

Soluzioni Microsoft e Polycom

Polycom offre un'ampia gamma di soluzioni audio, di videoconferenza e telepresenza compatibili con Office Communications Server 2007. Polycom CX5000 integra questa famiglia di soluzioni con un'esperienza video di gruppo plug-and-play esclusiva. Inoltre, l'integrazione di Polycom CX5000 con Live Meeting 2007 consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di integrare facilmente esperienze di collaborazione audio e video con le riunioni multisito.

Vantaggi

- ▶ Inquadratura automatica della persona che sta parlando al momento e funzione di tracciamento del flusso della conversazione
- ▶ Coinvolgimento completo di tutti i partecipanti con una visione a 360 gradi della sala conferenze
- ▶ Ritorno sull'investimento rapido con miglioramento immediato della collaborazione tra i team attraverso riduzione dei costi, migliore interazione e processi decisionali più rapidi ed efficaci
- ▶ Semplificazione dell'organizzazione e della gestione delle riunioni con funzioni USB plug-and-play semplici da utilizzare senza alcuna formazione particolare
- ▶ Registrazione semplice delle riunioni per la riproduzione sincronizzata di materiale audio, video e contenuti di altro tipo, utilizzando Live Meeting 2007

Polycom CX5000 Specifiche

L'infrastruttura deve includere Microsoft Office Communications Server 2007 o Microsoft Office Live Meeting 2007

Base

- Dimensioni (L x L x A): 350 x 350 x 360 mm
- Peso: 3,15 kg
- Potenza: 15 volt CC nominali, forniti dall'unità di connessione e alimentazione

Video

- Risoluzione videocamera: 3.700 x 600 pixel
- Risoluzione video panoramico: 1.056 x 144 pixel
- Risoluzione video della persona che sta parlando
 - CIF: 352 x 288 pixel
 - VGA: 640 x 480 pixel
 - Frequenza fotogrammi per il video panoramico e della persona che sta parlando:
 - 15 fotogrammi al secondo con alimentazione CA a 60 Hz
 - 12,5 fotogrammi al secondo con alimentazione CA a 50 Hz

Display

- LCD grafico retroilluminato ad alta risoluzione
- Icone di stato del dispositivo

ID chiamante

- Bellcore tipo 1 (richiede una connessione alla rete POTS e l'abbonamento a una compagnia telefonica per l'attivazione)

Touch Screen

- Tastierino telefonico a 12 tasti
- Tasti di navigazione per le informazioni
- Tasto di cancellazione

Tasti dedicati

- Tasti per sganciamento/riagganciamento, flash, disattivazione audio, aumento volume, riduzione volume, informazioni

Prestazioni audio

- Altoparlante console
 - Risposta in frequenza: 300 Hz - 3,4 kHz in modalità PBX/PSTN, 150 Hz - 7,5 kHz in caso di utilizzo con Office Communications Server 2007 o Office Live Meeting 2007
 - Volume: adjustable to 89 dBA SPL (peak) volume at 0.5 metres
- Microfoni console
 - 6 microfoni direzionali, 150 Hz - 3,4 kHz
- Full-duplex (classe 2)

Interfaccia console

- Cavo sistema: interfaccia proprietaria per l'unità di connessione e alimentazione
- Cavo dispositivo USB 2.0 (collegamento a 480 Mbps al PC)
- 2 porte host USB
- 2 connessioni per microfoni satelliti

Unità di connessione e alimentazione

- Dimensioni: 200 x 120 x 65 mm
- Peso: 0,55 kg
- Potenza: 100 - 240 volt CA, 50 - 60 Hz, include cavo CA specifico per il paese

Interfacce

- Cavo sistema: interfaccia proprietaria per la base
- Interfaccia di telecomunicazione: connessione RJ-11 POTS a PBX o PSTN
- Dati: RJ-45 10/100 Ethernet per la gestione del sistema
- Modalità di download del software: server di download o riga di comando tramite USB
- Requisiti di rete: compatibilità con reti standard PBX e PSTN

Microfoni satelliti (inclusi)

- 2 microfoni satelliti direzionali: 150 Hz - 3,4 kHz

Tastiera esterna (inclusa)

- HID (Human Interface Device) USB
- Tastierino a 12 tasti
- Tasti per sganciamento/riagganciamento, flash, disattivazione audio, aumento volume, riduzione volume e cancellazione
- Display alfanumerico retroilluminato a 16 caratteri

Conformità normativa

- Sicurezza
 - UL 60950-1
 - CSA C22.2 60950-1
 - IEC 60950-1
 - AS/NZS 60950-1
- EMC
 - CISPR 22 Classe A (FCC, ICES, AS/NZS)
 - VCCI Classe A
 - EN 55022 Classe A
 - EN 55024
- Telecomunicazioni
 - FCC Part 68
 - IC CS-03
 - AS/ACIF S002 & S004
 - ES 203 021
 - Ordinanza n. 31
 - ITU-T P.300

Requisiti ambientali

- Temperatura operativa: 0° - 40°C
- Umidità relativa: 15% - 85% (senza condensa)
- Temperatura immagazzinamento: 40° - 60°C
- Condizioni ambientali consigliate
- Tempo di riverberazione: RT60 <0,600 secondi
- Livello di rumore ambientale: <50 dBA SPL
- Condizioni di illuminazione ottimali: 300 lux, con illuminazione singola (senza illuminazione mista)
- Lunghezza massima del tavolo: 4,8 m

Garanzia

- 12 mesi

Polycom CX5000 include:

- Base con videocamera integrata a 360 gradi
- Unità di connessione e alimentazione
- Microfoni satelliti (2)
- Tastiera esterna
- Documentazione per l'utente
- Cavi
 - 1 cavo di alimentazione
 - 1 cavo telefonico da 1,8 m
 - 1 cavo Ethernet da 1,8 m
- Adattatore a filtro per la linea telefonica (per determinati SKU)

Polycom CX5000 richiede un computer con le seguenti caratteristiche:

- Microsoft Windows® XP a 32 bit con Service Pack 2 (SP2) o successivo oppure Windows Vista a 32 o 64 bit
- Processore a 2,0 GHz o superiore
- Almeno 2 GB di RAM
- 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido
- Scheda video con 128 MB di RAM minima e supporto per accelerazione hardware
- Monitor e scheda video con risoluzione 1.024 x 768 o superiore
- Connessione Ethernet con cavo

© 2008, Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati. POLYCOM®, il logo Polycom contrassegnato dai "triangoli" nonché i nomi e i marchi associati ai prodotti Polycom sono marchi commerciali e/o marchi di servizi di Polycom, Inc. e sono marchi registrati e/o di diritto comune negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Non sono consentite la riproduzione e la copia di alcuna sezione del presente documento in nessuna forma o con nessun mezzo, per nessun fine eccetto per uso personale del destinatario, senza il consenso scritto di Polycom.



Polycom (Italy)
S.r.l. Via Rivoltana 2/d,
20090 Segrate, MI, Italy,
(T) Numero verde
800 13 55 98
(F) +39 02 75 39 92 49

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough,
Berkshire SL1 4DX, UK
(T) +44 (0)1753 723000
(F) +44 (0)1753 723010

Polycom Headquarters
4750 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588
(T) 1.800.POLYCOM
(765.9266)
for North America only