

▶ Polycom® SoundStation2™ Avaya 2490

Linea di prodotti Solo il meglio.



Una qualità audio straordinaria. Il nuovo standard d'eccellenza per le conferenze quotidiane.

Il telefono per conferenze di ultima generazione SoundStation2 di Polycom ridefinisce lo standard d'eccellenza per le audioconferenze per l'ambiente di lavoro. Grazie all'audio full-duplex di alta qualità, che consente naturali conversazioni simultanee bidirezionali, il modello SoundStation2 assicura prestazioni eccezionali nelle sale conferenze di dimensioni piccole o medie. La straordinaria qualità audio, paragonabile a quella offerta dal modello SoundStation Premier® e un potenziamento del 50% della sensibilità del microfono, consentono agli utenti di parlare normalmente ed essere compresi chiaramente fino a circa 3 metri di distanza, rendendo le teleconferenze più produttive.

Il telefono SoundStation2 garantisce funzioni avanzate, che includono un ampio display retroilluminato che consente una visualizzazione ottimale delle informazioni relative alle chiamate e funzioni di telefonia*. Dotato di tecnologie intelligenti, come la riduzione dinamica del rumore (DNR), offre la massima sensibilità del microfono, riducendo i fastidiosi rumori d'ambiente e di fondo. Il telefono SoundStation2 offre una copertura del microfono di 360 gradi con un mixing intelligente che attiva solo il microfono più vicino all'oratore, garantendo teleconferenze con audio di purezza cristallina. Inoltre, grazie al supporto di funzioni di telefonia tradizionali come la ricomposizione dell'ultimo numero, la disattivazione dell'audio, il trasferimento di chiamata e la messa in attesa, si rivela un telefono estremamente pratico e facile da utilizzare.

Migliorate la qualità e potenziate la produttività della vostra prossima teleconferenza grazie al modello Polycom SoundStation2. È il telefono per conferenze di cui non potrete più fare a meno!

Il nuovo standard d'eccellenza per le conferenze quotidiane che consente di beneficiare delle soluzioni di comunicazione unificate e di collaborazione di Polycom.

Polycom offre la più ampia gamma possibile di soluzioni audio, video e Web integrate, nonché le migliori tecnologie di collaborazione e conferenza del mercato, sostenute da un'assistenza di livello superiore, che consentono ai singoli e alle aziende di accrescere la propria efficienza e produttività. Grazie a una consolidata esperienza e a prassi collaudate, Polycom è incontestabilmente l'interlocutore ideale delle aziende alla ricerca di soluzioni in grado di offrire un vantaggio strategico in un panorama altamente concorrenziale.

- ▶ Chiamate più produttive - La tecnologia Acoustic Clarity brevettata da Polycom consente conversazioni simultanee, naturali e fluide
- ▶ Per parlare ed essere compresi chiaramente - Grazie a un audio e a una sensibilità del telefono doppi rispetto a quelli garantiti dal modello SoundStation® originale, non occorre più sforzarsi, sia quando si ascolta che quando si parla
- ▶ Blocca le interferenze generate dai telefoni cellulari - Chiamate più nitide senza il fastidioso rumore proveniente dai dispositivi wireless
- ▶ Un display retroilluminato fornisce le informazioni importanti - Visualizza il numero di telefono della console, il numero chiamato, la durata/l'avanzamento della chiamata e supporta l'ID chiamante a livello mondiale*
- ▶ Possibilità di aumentare la copertura - Microfoni di estensione opzionali per sale conferenze di maggiori dimensioni
- ▶ Possibilità di connessione a telefoni cellulari e PC - La porta per applicazioni offre una flessibilità senza confronti per effettuare chiamate tramite Internet e telefoni cellulari*
- ▶ Facile da installare e utilizzare - Può essere connesso a qualunque jack telefonico analogico, su qualsiasi rete PBX con estensione analogica

* Non disponibile su tutti i modelli.

► Specifiche di Polycom SoundStation2

Architettura

- La console da tavolo contiene un tastierino e funzioni di elaborazione audio. Il modulo a parete include interfacce di alimentazione e linee telefoniche.
- I cavi sono costituiti da una connessione a cavo singolo di 6,4 metri a una console da tavolo e da una connessione da 2,1 metri al jack telefonico RJ-11. I moduli dei microfoni di estensione opzionali vengono collegati a una console mediante cavi di 2,4 metri.

Console

Dimensioni (P x L x A)

- 36,8 cm x 31,1 cm x 6,4 cm

Peso

- 0,8 kg

Alimentazione

- 110 V 60 Hz CA/220 V 50 Hz CA (a seconda dell'unità SKU specifica del paese d'acquisto)

Interfaccia di rete

- Interfaccia di rete telefonica: PBX analogica RJ-11 a due cavi o rete telefonica generale

Tastierino

- Tastierino telefonico standard, tasto per ricevitore sganciato/agganciato, tasto per conferenze (flash), tasto di disattivazione audio, tasti di navigazione e 3 tasti interattivi contestuali*

Display*

- LCD grafico retroilluminato con risoluzione da 132 x 65 pixel

Interfaccia utente*

- Suonerie personalizzabili
- Tasti interattivi contestuali configurabili per la chiamata rapida di servizi di audioconferenza
- Supporto multilingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, norvegese
- Impostazioni di configurazione protette tramite password per gli amministratori **ID chiamante e rubrica***
- Supporto di standard diversi per ID chiamante**:
 - Bellcore tipo 1 (attivabile mediante l'abbonamento a una compagnia telefonica)
- ETSI
- DTMF
- British Telecom

- Rubrica/elenco di composizione rapida - fino a 25 voci*

Tastierino

- Tastierino telefonico a 12 tasti
- Tasti per ricevitore sganciato/agganciato, conferenza, disattivazione audio, aumento/riduzione del volume,

menu, navigazione*

- 3 tasti interattivi contestuali*, che includono i tasti per ricomposizione ultimo numero, messa in attesa,

conferenze programmabile

Altoparlante console

Frequenza di risposta: da 300 a 3300 Hz
Volume: regolabile a 94 dBA SPL (massimo) a

0,5 metri

Microfoni console

- 3 microfoni cardioidi: da 300 a 3500 Hz

Audio

- Full-duplex mediante Acoustic Clarity di Polycom - IEEE 1329
- Type 1
- Copertura di ricezione del microfono fino a 3 metri
- Microfoni con gate, con mixing microfono intelligente
- Riduzione dinamica del rumore

Interfacce

- 2 connessioni per microfoni esterni*
- Porta per applicazioni* per la connessione ad altri dispositivi di comunicazione, quali telefoni cellulari† e computer
- Jack audio ausiliare RCA

Accessori

- 2 microfoni di estensione cardioidi: da 300 a 3500 Hz (solo per modelli esterni)

Conformità normativa

- NA CI/C-UL
- FCC parte 68
- Comma 15 del regolamento FCC Classe B
- ICES-003 (Canada)
- Marchio CE (direttiva R&TTE)
- VCCI Classe B (Giappone)

Requisiti ambientali

- Temperatura operativa: da 5 °C a -40 °C (da 40 °F a 104 °F)
- Umidità relativa: dal 20% all'85% (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 55 °C (da -22 °F a 131 °F)

Condizioni ambientali consigliate

- Tempo di riverberazione: <0,5 secondi
- Livello di rumore: <48 dBA

Il sistema SoundStation2 viene fornito con:

- Console telefonica da tavolo
- Cavo per collegamento alla console di 6,4 m
- Cavo telco per collegamento al jack telefonico RJ-11 di 2,1 m
- Documentazione per l'utente (CD della guida per l'utente, guida di installazione rapida, scheda di registrazione)

Garanzia

- 12 mesi

Numeri di parte (Nord America):

- 2200-15100-001: SoundStation2, non espandibile
- 2200-16000-001: SoundStation2, non espandibile, con display
- 2200-16200-001: SoundStation2, espandibile, con display
- 2200-16155-001: kit microfoni di estensione

* Non disponibile su tutti i modelli

** A causa delle differenze tra gli standard per ID chiamante, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree. Inoltre, la qualità della connessione della linea telefonica potrebbe incidere sulla funzionalità ID chiamante. Il servizio ID chiamante potrebbe richiedere l'abbonamento a un service provider locale.

† SoundStation2 utilizza un cavo che viene collegato a un connettore per cuffia standard di 2,5 mm. Se il vostro modello di telefono cellulare non supporta questo tipo di collegamento, sarà necessario un adattatore (non incluso).

SoundStation2 viene collegato a un telefono cellulare come fosse una cuffia. Tuttavia, non tutti i modelli di telefoni cellulari riconoscono il sistema SoundStation2 come una cuffia. Per un elenco dei telefoni cellulari collegabili al sistema SoundStation2, visitate il sito Web www.polycom.com.

Full-duplex mediante Acoustic Clarity di Polycom
3 microfoni cardioidi Copertura di ricezione del microfono di 3 metri Mixing microfono intelligente Riduzione dinamica del rumore Volume (regolabile fino a 94 dBA a 0,5 m) Suonerie personalizzabili Tastierino telefonico a 12 tasti Tasti per disattivazione audio, aumento/riduzione volume Tasti per disattivazione audio, conferenze LCD grafico retroilluminato Tasto di composizione rapida per conferenze configurabile 3 tasti interattivi contestuali Interfaccia utente multilingue ID chiamante Rubrica con 25 voci Jack audio ausiliare RCA Porta per applicazioni Jack microfoni esterni

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T 0800 015 2882 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
Via Rivoltana 2/d, 20090
Segrate, MI, Italia
(T) +39 02 753 99 210, (F) +39 02 75 39 92 49
www.polycom.it

