



FOGLIO DATI

Polycom Trio™ 8500

Il nuovo standard nella collaborazione di conferenza per sale di piccole e medie dimensioni per ambienti SIP aperti

Polycom Trio™ 8500 innalza il livello dell'esperienza di teleconferenza. Avviare una teleconferenza non dovrebbe essere complicato, frustrante né richiedere molto tempo. Ora, grazie alla moderna e intuitiva interfaccia Polycom Trio 8500, questo non accadrà più. Avvia le chiamate in tempo e con facilità, in qualsiasi momento. Inoltre, grazie alla qualità audio straordinaria di Polycom, avrai la sicurezza che ogni sillaba sarà perfettamente chiara con la tecnologia Polycom® HD Voice™.

Qualità audio leggendaria

Polycom Trio 8500 è dotato della qualità audio più avanzata del settore, comprendente le tecnologie HD Voice e Polycom® Acoustic Clarity™, che combinano full-duplex sofisticato, cancellazione dell'eco ed eliminazione del rumore di fondo con l'elaborazione vocale avanzata. Con 4,3 m di ricezione, è ideale per sale conferenze di dimensioni medie.

Per garantire un flusso ininterrotto di idee, la tecnologia NoiseBlock™ brevettata da Polycom permetterà di rilevare automaticamente il rumore di fondo esterno e disattivare l'audio dei microfoni. I microfoni verranno automaticamente disattivati al rilevamento del parlato, garantendo la continuità dell'attività.

Interfaccia intuitiva moderna

Polycom Trio 8500 ha un design elegante e sofisticato. Grazie al touch screen a colori da 5 pollici e alla navigazione intuitiva, il suo utilizzo diventa più semplice che mai: meno errori, avvio rapido di ogni riunione e requisiti di formazione minimi. Con l'aggiunta di pratici pulsanti di disattivazione audio illuminati su ogni supporto, la riunione può essere gestita da chiunque si trovi nella sala.

Usa i tuoi dispositivi personali, cablati o wireless, tramite USB o Bluetooth per ottenere un audio ricco e completo tramite servizi di cloud conference o per effettuare chiamate dall'elenco dei contatti personale.

Massima interoperabilità

In un settore in cui molte soluzioni sono realizzate su standard proprietari, Polycom adotta standard aperti, garantendo un'esperienza di chiamata senza problemi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Grazie all'estesa interoperabilità e a un ampio set di funzioni, Polycom Trio 8500 offre le opzioni che vi servono nell'immediato e la protezione degli investimenti per il futuro.



- Chiamate più produttive con l'esperienza audio più ricca e cristallina al mondo, ideale per sale conferenze di medie dimensioni
- Incoraggia la partecipazione dell'utente con un'interfaccia semplice da usare e l'integrazione del calendario one-touch-join
- Connetti dispositivi mobili tramite Bluetooth o USB
- Massimizza gli investimenti: la registrazione ibrida consente una registrazione endpoint su più piattaforme
- Facile attivazione e gestione dell'uso del software Polycom® RealPresence® Resource Manager*
- I modelli di configurazione facilitano la personalizzazione dell'interfaccia, rispondendo alle esigenze di sicurezza e di usabilità dell'organizzazione

*In vendita separatamente

Specifiche tecniche

Caratteristiche dell'interfaccia utente

- Touch screen capacitivo multi-touch con riconoscimento gestuale
- LCD a colori da 5 pollici (720 x 1280 pixel), formato 9:16
- Tastiera virtuale su schermo
- 1 porta host USB 2.0 conforme al tipo A per caricabatteria USB BC1.2¹
- 1 porta dispositivo USB 2.0 Micro B
- Bluetooth 4.0 integrato
- 3 pulsanti di disattivazione audio illuminati
- Supporto caratteri Unicode UTF-8
- Interfaccia utente localizzata in arabo, cinese, danese, olandese, inglese (Canada/Stati Uniti/Regno Unito), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo e svedese

Caratteristiche audio

- 3 microfoni cardioidi
- Altoparlante
 - Frequenza 180 -14.000 Hz
 - Volume: picco di volume 90 dB a 0,5 m
- Copertura di ricezione del microfono di 4,3 m
- Codec supportati:
 - G.711 (A-law e μ -law)
 - G.729AB
 - iLBC (13,33 Kbps e 15,2 Kbps)
 - Opus (8 Kbps - 24 Kbps)
 - G.722
 - G.722.1, G.722.1C
 - Polycom[®] Siren™ 14
- Polycom[®] HD Voice™
- La tecnologia Polycom[®] Acoustic Clarity™ fornisce conversazioni full-duplex, cancellazione dell'eco acustica ed eliminazione del rumore di fondo; conforme agli standard full-duplex IEEE 1329 Type 1
- Polycom[®] NoiseBlock™
- Rilevamento attività vocale
- Generazione del rumore di comfort

- Generazione di toni DTMF (RFC 2833 e in-band)
- Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
- Sincronizzazione dei dati (jitter buffer)
- Recupero dei pacchetti persi
- Associazione dispositivi Bluetooth per conversazioni in banda larga e streaming multimediali (HFP/AD2P)
- Funzioni di gestione delle chiamate
- Fino a 3 linee (max 1 Skype for Business)
- Visualizzazione chiamate condivise e bridge
- Personalizzazione di trattamento chiamate in arrivo/messa in attesa
- Timer di chiamata e messa in attesa
- Trasferimento di chiamata, messa in attesa, inoltro, risposta alle chiamate su altri telefoni
- Identificazione chiamato, chiamante, utenti collegati
- Conferenze audio a 5 vie in locale
- Tasti di composizione rapida
- Funzione "Non disturbare"
- Script di numerazione/piano chiamate locale configurabile
- Accesso alle directory aziendali tramite LDAP
- Gestione delle videoconferenze

Rete e provisioning

- SIP a standard aperto e Microsoft Lync 2013/Skype for Business/Office365 Cloud PBX
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 e varie RFC)
- Gigabit Ethernet a porta singola 10/100/1000Base-TX attraverso LAN
- Impostazione rete manuale o tramite protocollo di configurazione host dinamico (DHCP)
- Sincronizzazione di ora e data mediante SNTP
- Provisioning centralizzato basato su server FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Provisioning Zero Touch Polycom
- Supporto ridondanza server di provisioning e chiamate

- Supporto QoS (Qualità del servizio - Quality of Service)
 - Supporto per tagging TOS di layer 3 compatibile IEEE 802.1 p/Q (VLAN) e DSCP
 - WMM (Wi-Fi Multimedia)
- VLAN-CDP, DHCP VLAN discovery
- LLDP-MED per VLAN discovery

Sicurezza

- EAPOL e autenticazione 802.1X
- Crittografia dei flussi multimediali tramite SRTP
- Protocollo TLS (Transport Layer Security)
- File di configurazione crittografati
- Autenticazione del digest
- Accesso mediante password
- Supporto della sintassi URL con password per l'indirizzo del server di avvio
- Provisioning sicuro su HTTPS
- Supporto di file eseguibili di software "firmato"

Alimentazione

- LAN IN: IEEE 802.3at integrata con rilevamento automatico. Dispositivo PoE (classe 4)¹. Retrocompatibilità con IEEE 802.3af.

Certificazioni

- Giappone MIC/VCCI Classe B
- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN55022 Classe B
- CISPR22 Classe B
- VCCI Classe B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Australia RCM
- Conforme alla direttiva ROHS

Radio

- US
 - FCC Parte 15.247
- Canada
 - RSS 247 Edizione 1

- EU
 - ETSI EN 300 328 v1.9.1
 - ETSI EN 301 489-3
- Giappone
 - Giappone articolo (19)
- Australia
 - AS/NZ4268

Sicurezza

- UL 60950-1
- Marchio CE
- CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

Condizioni ambientali

- Temperatura di esercizio:
Da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Umidità relativa: Dal 5% al 95%
(senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio:
Da -20 a +70 °C (da -4 a +160 °F)

Polycom Trio 8500 for Skype for SIP a standard aperto (2200-66700-025) viene fornito con:

- Console telefonica
- Cavo di rete CAT 5e da 7,6 m
- Avvolgicavo

- Copertura tattile per una migliore accessibilità
- Scheda tecnica per la configurazione

Accessori (su richiesta)

- Microfoni di espansione Polycom Trio 8500 (2200-65790-001)
- Cavo USB 2.0 da 1,2 m (2200-49307-002)
- Il kit di alimentazione include midspan Gigabit a porta singola espandibile, conforme agli standard 802.3at Type 2, cavo di alimentazione locale e cavo di rete (2200-66740-xxx)

Garanzia

- 1 anno

Paese di origine

- Laos

Dimensioni telefono (P x L x A)

- 35,6cm x 30,9cm x 7cm

Peso telefono

- 985 grammi

Dimensioni confezione (P x L x A)

- 41cm x 36cm x 9cm

1. Richiede ingresso di alimentazione classe 4 full su LAN IN per il funzionamento

Ulteriori informazioni

www.polycom.com/trio

Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it

