

Telefoni IP business Polycom® VVX® 150

Telefono desktop IP entry-level a due linee

Il telefono desktop IP business Polycom® VVX® 150 è un telefono desktop IP a due linee, di alta qualità, che offre prestazioni affidabili e una qualità audio di livello enterprise. È ideale per gli uffici domestici o le aree comuni/condivise, quali atri, ingressi e sale break, oppure per qualsiasi posizione che necessiti di connettività vocale semplice e affidabile.

Migliore audio del settore

VVX 150 offre entrambe le tecnologie Polycom® HD Voice™ e Polycom® Acoustic Fence™. Insieme, esse migliorano notevolmente la componente più importante dell'esperienza VVX, ossia la nitidezza audio.

HD Voice offre una qualità audio superiore ad alta definizione mediante funzionalità di elaborazione vocale avanzate e all'avanguardia. L'esclusiva tecnologia Polycom Acoustic Fence di Polycom mantiene le conversazioni aziendali libere da rumori esterni, eco e distrazioni.

Esperienza di comunicazioni audio semplici e di facile utilizzo

Polycom VVX 150 è un telefono IP business intuitivo per gli utenti finali. Polycom VVX 150 presenta un design semplice e pratico. La navigazione intuitiva e moderna lo rende facile da usare e richiede una formazione minima, con tempi di adozione molto rapidi.

Distribuzione e amministrazione semplificate

Polycom VVX 150 si integra perfettamente in un'ampia gamma di ambienti UC. Lo strumento di configurazione basato su Web, di livello enterprise, facilita l'installazione di VVX 150, consentendo agli amministratori di fornire agevolmente un numero esteso di telefoni in tutta l'organizzazione. I telefoni VVX 150 sono facili da implementare e gestire per i provider di servizi e il personale IT tramite API aperte, estese e basate su standard.



- Prestazioni audio HD cristalline, che consentono di percepire tutti i dettagli della conversazione
- Display monocromatico grafico retroilluminato da 2,5" che offre informazioni visive immediate
- Due porte Ethernet 10/100 che offrono risparmi sui costi
- Si integra con oltre 60 piattaforme di controllo chiamate leader del settore
- Lo strumento di configurazione basato su Web rende i telefoni VVX 150 facili da gestire, aggiornare e preservare per tutta la loro durata

Specifiche del prodotto

Caratteristiche dell'interfaccia utente

- LCD monocromatico grafico retroilluminato da 2,5" (risoluzione 132 x 64 pixel)
- Supporto per posta vocale
- Supporto da tavolo e da parete reversibile
- Supporto caratteri Unicode UTF-8
- Interfaccia utente multilingue: cinese, danese, olandese, inglese (Canada/ USA/GB), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo e svedese

Tasti funzione

- 4 tasti interattivi contestuali
- 2 tasti di linea con LED bicolore (rosso/verde); tasto funzione "Home"
- Cluster di navigazione a 4 direzioni con tasto di selezione
- 2 tasti di controllo del volume
- Tasti dedicati:
 - Indietro e Home
 - In attesa e Trasferimento
 - Cuffia
 - Altoparlante vivavoce
 - Disattivazione del microfono

Caratteristiche audio

- Tecnologia Polycom® Acoustic Clarity™ con possibilità di conversazioni full-duplex, cancellazione dell'eco e soppressione dei rumori di fondo
- Audio a banda larga TIA-920
- Conforme agli standard full-duplex IEEE 1329 Type 1
- Frequenza di risposta: 150 Hz - 7 kHz in modalità ricevitore, cuffia opzionale e altoparlante vivavoce
- Codec: G.711 (A-law e μ -law), G.729AB, G.722 (audio HD), iLBC
- Regolazione del volume per ciascun canale audio con feedback visivo
- Rilevamento attività vocale
- Generazione del rumore di comfort
- Generazione di toni DTMF (RFC 2833 e in-band)
- Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
- Buffer adattivi di compensazione delle irregolarità
- Recupero dei pacchetti persi

Compatibilità cuffia e ricevitore

- Porta cuffia RJ-9 dedicata
- Compatibilità delle protesi acustiche con gli standard ITU-T P.370 e TIA 504A
- Conformità alla sezione 508 della normativa ADA: comma B 1194.23 (tutto)

- Cuffie compatibili con protesi acustiche (HAC) per accoppiamento magnetico
- Compatibilità con gli adattatori TTY disponibili in commercio

Funzioni di gestione delle chiamate

- 2 identità SIP (registrazione)/2 tasti di linea programmabili
- Visualizzazione chiamate condivise e bridge
- Visualizzazione flessibile delle linee (uno o due tasti di linea possono essere associati per ciascuna registrazione)
- Personalizzazione di trattamento chiamate in entrata/messa in attesa
- Timer di chiamata e messa in attesa
- Trasferimento di chiamata, messa in attesa, inoltro, risposta alle chiamate su altri telefoni
- Identificazione chiamato, chiamante, utenti collegati
- Conferenze audio a 3 vie in locale
- Tasti di composizione rapida, ricomposizione ultimo numero
- Notifica a distanza di chiamata senza risposta
- Funzione "Non disturbare"
- Gancio commutatore elettronico
- Script di numerazione/piano chiamate locale configurabile

Piattaforma di applicazioni basate su standard aperti

- Supporta Polycom Apps SDK e API per applicazioni aziendali e personali di terze parti
- Include Polycom UC Software:
 - Accesso alle directory aziendali tramite LDAP
 - Gestione delle videoconferenze

Rete e provisioning

- Supporto protocollo SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 e varie RFC)
- Switch Ethernet a due porte 10/100Base-TX su porte LAN e PC
- Impostazione rete manuale o tramite protocollo di configurazione host dinamico (DHCP)
- Sincronizzazione di ora e data mediante SNTP
- Provisioning centralizzato basato su server FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS per implementazioni su larga scala
- Supporto ridondanza server di provisioning e chiamate
- Qualità del servizio - Supporto per tagging ToS di layer 3 compatibile IEEE 802.1 p/Q (VLAN) e DHCP

- VLAN - CDP, DHCP VLAN discovery, LLDP-MED per VLAN discovery
- Conversione degli indirizzi di rete (NAT, Network Address Translation) - Supporto per configurazione statica e
- "Keep-Alive", segnalazione SIP
- Supporto di RTCP e RTP
- Registro eventi
- Syslog
- Diagnostica hardware
- Report di stato e statistiche
- TCP
- UDP
- DNS-SRV
- IPv4 e IPv6

Sicurezza

- Autenticazione 802.1X e EAPOL, crittografia dei flussi multimediali tramite SRTP
- Protocollo TLS (Transport Layer Security)
- File di configurazione crittografati
- Autenticazione del digest
- Accesso mediante password
- Supporto della sintassi URL con password per l'indirizzo del server di avvio
- Provisioning sicuro su HTTPS
- Supporto di file eseguibili di software "firmato"

Alimentazione

- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af integrata con rilevamento automatico (Classe 2) 5,0 W (max)
- Adattatore CA/CC universale esterno (opzionale), 5V CC a 3A (15W)
- Certificazione ENERGY STAR®

Certificazioni

- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN55032 Classe B
- CISPR32 Classe B
- VCCI Classe B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Corea KCC³
- TRA (Emirati Arabi Uniti)
- Russia CU³
- Brasile ANATEL³
- Australia RCM
- Sudafrica ICASA³
- Arabia Saudita CITC
- Cina CCC³
- Conforme alla direttiva ROHS

Sicurezza

- UL 60950-1/62368-1
- Marchio CE
- CAN/CSA C22.2 N. 60950-1/62368-1-1
- EN 60950-1/62368-1
- IEC 60950-1/62368-1
- AS/NZS 60950-1

Condizioni operative

- Temperatura: da 0 °C a 40 °C
- Umidità relativa: dal 5% al 95%, senza condensa

Temperatura di stoccaggio

- Da -40° a +70° C

Il business media phone Polycom® VVX® 150 include

- Console
- Ricevitore e cavo per ricevitore
- Cavo di rete (LAN) - CAT-5E
- Supporto da scrivania/staffa per montaggio a parete
- Scheda tecnica per la configurazione

Dimensioni

- 24 cm x 23 cm x 5,7 cm LxAxP
- 9,5" x 10" x 2,2" LxAxP

Numeri parte

- 2200-48810-025—VVX 150 WW PoE

Peso

- Peso carrello: 0,890 kg

Numero di unità per cartone

- Dieci (10)

Garanzia

- Un (1) anno

Ulteriori informazioni

Per saperne di più su VVX, visitare il sito

<http://www.polycom.com/voice-conferencing-solutions/desktop-ip-phones.html>.

-
1. La maggior parte delle caratteristiche e funzionalità basate su software deve essere supportata dal server. Contattate il vostro service provider o fornitore di sistemi PBX IP o Softswitch per ottenere la lista completa delle funzioni supportate.
 2. Disponibile nelle versioni software UC future
 3. Localizzazione e conformità pianificate

Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it

